

nstfachadas ventiladas y aplacados

Rockwool Peninsular
T 93 318 90 28
Bruc 50 3°
08010 Barcelona
rockpanel.es



ROCKPANEL® STONES. Aspecto de piedra natural

Placas fabricadas con roca basáltica de origen volcánico de larga duración, tan fáciles de trabajar como la madera. Se pueden doblar sin necesidad de realizar ningún tratamiento previo. Son resistentes y duraderas como la piedra. Imitan el aspecto de la piedra natural adaptándose a fachadas con curvatura y permitiendo así libertad de diseño. Acabados 'Mineral', 'Basalt' y 'Concrete', y un total de once diseños diferentes. Espesor de 8 mm y 8,4 kg/m² de peso.

Grupo Greco Gres
T 925 50 00 54
Avda. Castilla La Mancha 1
45240 Alameda de la Sagra
Toledo
grecoGRES.com



FRONTEK STONE NATURAL S124. Porcelánico ligero para fachadas

Gres porcelánico compacto fabricado en masa por extrusión y rectificado a 4 cantos. Nuevo acabado en color negro con vetas que reproducen las piedras de cantera. Excelentes cualidades técnicas. No precisa corte o perforación para ser fijada. Doble pared autoventilada y ranuras longitudinales que evitan el debilitamiento que sufren las baldosas que precisan la realización de cortes, perforaciones o hendiduras para su fijación. Piezas de 40,5 x 80 cm y hasta 60x180 cm bajo pedido.

Laminam S.p.A
T 39 053 61 84 42 00
Via Ghirola Nuova 258
41042 Fiorano Modenese
Módena, Italia
laminam.it



L'Antic Colonial
T 964 53 45 45
Ctra. Nacional 340 Km 54
12540 Vila-real
Castellón
anticcolonial.com



OXIDE BIANCO. Efecto de metal oxidado

Paneles cerámicos que reproducen el efecto del metal oxidado que reacciona con los agentes atmosféricos, al sol y al paso del tiempo. Resistente a los arañazos, a la abrasión y a las heladas, con una absorción media de agua del 0,1%. Resistente al fuego. En caso de incendio, no emite humo ni sustancias tóxicas. Tamaño 1000x3000 mm y espesores de 3,5 mm y 5,6 mm. Colores: gris, perla, blanco, moro, avorio y negro.

AIRSLATE. Lámina ultra-fina de piedra natural

Lámina ultra-fina (entre los 2 y 4 mm) de piedra natural que cuenta con una capa de fibra de vidrio que refuerza la estructura del producto y lo dota de flexibilidad. Este nuevo formato enriquece las posibilidades del material y facilita su instalación. Se puede utilizar HC Panel, el sistema de Butech para fachadas que fusiona las piezas con un núcleo de nido de abeja que le proporciona rigidez y resistencia al conjunto. Puede aplicarse en superficies curvas de hasta 35cm de diámetro.

Urbatek Ceramics
T 964 52 52 00
Ctra. Nacional 340 Km 54
12540 Vila-real
Castellón
urbatek.com



Levantina
T 965 60 91 84
Autovía Madrid-Alicante s/n
03660 Novelda
Alicante
levantina.com



XLIGHT. Cerámica extrafina de gran formato

Porcelánico técnico de 1000 x 3000 mm y tan sólo 3,5 mm de espesor. Su ligereza aporta un considerable ahorro en su manipulado y transporte, acortando los tiempos de ejecución de obra y reduciendo costes. Además, el enmallado de fibra de vidrio en su parte posterior y las cualidades de porcelánico técnico, como la mínima absorción de agua, <0,5%, proporciona una gran resistencia que permiten múltiples soluciones constructivas. Se presenta en una amplia variedad de colecciones.

NIWALA YELLOW. Roca ocre de restos marinos

Roca sedimentaria bioquímica formada por gran cantidad de restos fósiles marinos aglomerados y consolidados. Es una roca de grano grueso y color ocre. Su posibilidad de corte a Ley, con vetas desordenadas, o Contraley, con las clásicas vetas horizontales, le confieren gran belleza. Sus propiedades físico-químicas como su inalterabilidad en climas de frío extremo y su baja conductividad térmica hacen de esta roca un material idóneo para su uso como fachada ventilada o aplacada.